

KUBIO XXL előregyártott betonvázas konténertároló

Műszaki leírás Rendelési kód: Kubio XXL-132

2022.



Termékeink folyamatos fejlesztése érdekében a változtatás jogát fenntartjuk.

KUBIO XXL előregyártott betonvázas konténertároló

Műszaki leírás

Rendelési kód: Kubio XXL-132

2022.

1. Betonszekrény

Anyaga: nagyszilárdságú, szálerősített látszóbeton

Felső oldalán símtott betonfelület,

Többi oldalán acélsablonban készült, sima felülettel, az éleken élettöréssel.

A daruzáshoz a felső részen 2 db bebetonozott PFEIFER emelőhüvellyel,

Beton nyomószilárdsága : minimum 50 N/mm²

Beton színe alapkivitelen világosszürke, opcionálisan festhető, vakolható.

2. Ajtók

Anyaga : 1,2 mm-es horganyzott acéllemez,

CNC vezérelt lézervágással, élhajlítással készült alkatrészekből CO-hegesztéssel összeállítva.

Felületkezelés: elektrosztatikus porszórással készült, a megrendelő által választott RAL-színű festés

3. Felső ajtó

A felső ajtó nyitására csak a hulladéktároló konténer be- vagy kirakásához van szükség.

A felső ajtó nyitása után válik lehetővé az elülső ajtók nyitása.

Felfelé nyíló ajtó, zárása 8 mm-es háromszögletű egységkulccsal történik.

A felnyitást 2 db gázteleszkóp segíti, a felső végállásban az ajtót a gázteleszkópok megtartják.

A felső ajtó zárszerkezete bekattanó zár típusú, azaz csak a nyitáshoz kell kulcs, a zárás az ajtó lecsukásával automatikusan megtörténik.

4. Bedobónyílás

A bedobónyílás felfelé nyíló ajtaján keresztül lehet a hulladékot a konténerben elhelyezni.

Zárszerkezete PREFER redőnyzár, kétpontos zárású, cserélhető, szabványos Euro-profilú félzárbetéttel.

A bedobóajtó rejtett zsanéros, a nyitást torziós rugó segíti.

A bedobóajtó az elengedéskor visszacsukódik, a torziós rugók és a gumituskók csillapítják a lecsapódást.



Termékeink folyamatos fejlesztése érdekében a változtatás jogát fenntartjuk.

A bedobónyílás méretei:

szélessége: 317 mm

hossza: 967 mm

bedobónyílás ajtófogantyú magassága zárt helyzetben: 1276 mm

KUBIO XXL előregyártott betonvázas konténertároló

Használati és karbantartási útmutató

2022.

5. Elülső ajtók

Az elülső ajtók a felső ajtó nyitása után, a két elülső ajtót összekötő retesz felemelésével nyithatók.

Az elülső ajtók túlnyitását műanyag bevonatú acélkötelek akadályozzák meg.

Az ajtók zsanérja szembe fordított, nem leakasztható típusú.

6. A konténertároló fő méretei:

hosszúság: 1660 mm

szélesség: 1320 mm

magasság: 1660 mm

tömege: kb. 1500 kg

hulladék tároló mérete: 1 db 1100 literes



Termékeink folyamatos fejlesztése érdekében a változtatás jogát fenntartjuk.

KUBIO XXL előregyártott betonvázas konténertároló

Használati és karbantartási útmutató

2022.

1. Szállítás

A KUBIO XXL konténertárolókat raklap nélkül, daruval felszerelt tehergépjárművel szállítjuk. A járműre szerelt daruval történik a konténertároló lerakódása. A megemelt konténertároló alá állni szigorúan tilos. A konténertárolót emberek, építmények, vagy járművek felett átemelni tilos.

2. Beépítés

A konténertárolókat szilárd, vízszintes talajra, vagy szilárd, például beton-, vagy térkőburkolatra kell elhelyezni. A konténertároló olyan kialakítású, hogy mindenféle rögzítés nélkül is stabilan megáll.

Ha a szállítójármű meg tudja annyira közelíteni a kukatároló tervezett beépítési helyét, hogy a járműre szerelt daru kinyúlása lehetővé teszi, akkor a járműről közvetlenül a végleges helyére lehet tenni a konténertárolót. Ha erre nincs mód, akkor pl. villástargoncával, targoncavillával ellátott rakodógéppel lehet a beépítés helyére mozgatni a konténertárolót. A tárolót megemelni csak az erre a célra bebetonozott, PFEIFER Rd 16-os emelőhüvelybe tövig becsavart PFEIFER Rd 16-os emelőhurokkal lehet, úgy, hogy az emelőkötel megemelt állapotban a függőlegestől max. 30 °-os szöget zárjon be. Pfeifer emelőhurkot kérésre tudunk biztosítani. Az így megemelt konténertárolót lehet a végleges helyére pozícionálva letenni. Tilos az így megemelt konténertárolót hosszabb távolságra így szállítani. A megemelt konténertároló alá benyúlni tilos.

3. Használat

A KUBIO XXL konténertárolók az 1100 literes, négykerekű, műanyag, vagy horganyzott acél hulladékgyűjtő edényekhez vannak tervezve. 1 db konténertárolóban 1 db hulladékgyűjtő edényt lehet tárolni. A konténert a tárolóban nyitott fedéllel kell elhelyezni. A hulladék elhelyezéséhez elegendő a felső bedobóajtót kinyitni. A bedobóajtó olyan kialakítású, hogy a beépített torziós rugók a nyitást segítsék, de a bedobóajtót nem tartják meg a fenti állásban. A zárszerkezet lehetővé teszi, hogy a zárszerkezet nyitott állásában is le lehessen csukni a bedobóajtót, így pl. egy zárt udvaron elhelyezve a lakók kulcs nélkül is tudják használni.



Termékeink folyamatos fejlesztése érdekében a változtatás jogát fenntartjuk.

KUBIO XXL előregyártott betonvázas konténertároló

Használati és karbantartási útmutató

2022.

4. Karbantartás

A KUBIO konténertárolók minimális karbantartást igényelnek. Az ajtók forgáspontjait érdemes kb. évente kenőanyaggal, pl. WD-40 sprayvel befújni.

5. Tisztítás

A betonfelületeket magasnyomású mosóval lehet tisztítani. Az ajtókat enyhén mosószeres, vizes szivaccsal, vagy puha textillel tisztíthatjuk. Oldószert (pl. hígítót) ne használjunk a tisztításhoz, mert az a festett felületeket kikezdeheti.



5.