

KUBIO S,L előregyártott betonvázas kukatároló

Műszaki leírás

2021.



A folyamatos műszaki fejlesztések érdekében a változtatás jogát fenntartjuk.

Termékeink megfelelnek az MSZ EN 15132:2007 szabványnak.

KUBIO S, L típusú előregyártott betonvázaskukátároló

Műszaki leírás

2021.

1. Betonszekrény

Anyaga: nagyszilárdságú, szálerősített látszóbeton.

Hátoldalán simított betonfelület, többi oldalán acélsablonban készült felülettel.

A betonfelület nem teljesen sima, légbuborékok, zárványok, kisebb-nagyobb színeltérések, foltok lehetségesek.

A beton felületén mészkivirágzások előfordulhatnak. Ezek a mészkivirágzások szürkés-fehéres elszíneződések, melyek a csapadék hatására idővel eltűnnek.

Beton nyomószilárdsága : minimum 50 N/mm²

Beton színe alapkivitelben világosszürke, opcionálisan festhető, vakolható.

A daruzáshoz a felső részen 2 db bebetonozott Rd 16x2,0 méretű PFEIFER emelőhüvely található.

A betonszekrény alsó része egy tömör, sík betonfelület. A kukátároló ezen a felületen fekszik fel, így a tároló alá alapozás nem szükséges, csak egy vízszintes, teherhordó ágyazat, pl. zúzottkőből, vagy homokos kavicsból.

A betonszekrény elülső felületén alul egy rozsdamentes acélból készült küszöbprofil van bebetonozva.

2. Ajtók

Anyaga : 1,2 mm-es horganyzott acéllemez, CNC vezérelt lézervágással, élhajlítással készült alkatrészekből CO-hegesztéssel összeállítva.

Felületkezelés: elektrosztatikus porszórással készült, a megrendelő által választott RAL-színű festéssel.

Az ajtók túlnyitását műanyag bevonatú acélkötelek akadályozzák meg.

Az ajtók kivehető, rejtett műanyag zsanérokon fordulnak.

3. Ajtózárok

Az ajtózárok fekete színű sülyesztett szorítózárok. A zárok lehetnek kulcs nélküli, egyforma kulcsos, vagy különböző kulcsos kivitelűek.

4. Bedobónyílás Kubio PLUS típusoknál

A bedobónyílás felfelé nyíló ajtaján keresztül lehet a hulladékot a kukákban elhelyezni.

A bedobóajtó rejtett zsanéros, a nyitást torziós rugó segíti.

A bedobóajtó az elengedéskor visszacsukódik, a torziós rugók és a gumituskók csillapítják a lecsapódást, mérséklék a becsukáskor keletkező zajt

A bedobónyílás méretei:

szélessége: 350 mm

hossza: 350 mm

bedobóajtó fogantyú magassága zárt helyzetben az S-sorozatú tárolóknál 1100 mm, az L-sorozatú tárolóknál 1250 mm

5. Súly- és méretadatok

Típus	Kukák száma és mérete	h x sz x m	tömege
S1	1 x 120 l	63x69x110 cm	286 kg
S2	2 x 120 l	117x69x110 cm	422 kg
S3	3 x 120 l	171x69x110 cm	620 kg
L1	1 x 240 l	73x84x125 cm	420 kg
L2	2 x 240 l	137x84x125 cm	580 kg
L3	3 x 240 l	203x84x125 cm	880 kg

KUBIO S, L típusú előregyártott betonvázak kukatároló

Használati és karbantartási útmutató

2021.

1. Szállítás

A KUBIO kukatárolókat raklapra pántolva szállítjuk, a kisebb méretűeket szabványos EUR-raklapon, a nagyobb kukatárolókat egyedi gyártású raklapokon. A raklapokat csak villástargoncával, daru emelővillával vagy más, erre a célra alkalmas szerkezettel szabad mozgatni. A megemelt kukatároló alá állni szigorúan tilos. A kukatárolót emberek, építmények, vagy járművek felett átemelni tilos.

A kukatárolók nagy tömegűek, a legkisebb, S1-es típusú kb. 300 kg, a legnagyobb, L3-as típusú kb. 880 kg-os. A szállítás ezért általában ennek megfelelő, fixplatós, emelőhátfalas, vagy darus felépítményű tehergépjárművel történhet.

2. Beépítés

A kukatárolókat szilárd, vízszintes talajra, vagy szilárd, például beton-, vagy térkőburkolatra kell elhelyezni. A kukatároló olyan kialakítású, hogy mindenféle rögzítés nélkül is stabilan megáll. Szükség esetén a kukatárolót le is lehet rögzíteni, pl. szilárd betonlaphoz le lehet dübelezni. Ehhez nincsenek gyárilag kialakított furatok a kukatárolón, de kézi ütvefúrógéppel ezt a helyszínen ki lehet alakítani.

Ha a szállítójármű meg tudja annyira közelíteni a kukatároló tervezett beépítési helyét, hogy a járműre szerelt daru kinyúlása lehetővé teszi, akkor a járműről közvetlenül a végleges helyére lehet tenni a raklappal együtt a kukatárolót. Ha erre nincs mód, akkor pl. villástargoncával, targoncavillával ellátott rakodógéppel lehet a beépítés helyére mozgatni raklappal együtt a kukatárolót. A helyére rakott, még raklapon lévő kukatároló ajtajait ki kell nyitni. A targoncavillákra betétfákat kell helyezni. A targoncavillákkal óvatosan benyúlva a kukatároló belsejébe a kukatárolót a felső, vízszintes falánál fogva meg lehet emelni annyira, hogy a raklap kivehető legyen, majd a végleges helyére pozícionálva lehet a KUBIO-t letenni. Tilos az így megemelt kukatárolót hosszabb távolságra így szállítani, mert ez az ajtók, vagy a keretprofilok sérülését okozhatja. A megemelt kukatároló alá benyúlni tilos.

3. Használat

A KUBIO kukatárolók a sztenderd kétkerekű, szögletes aljú hulladékgyűjtő edényekhez vannak tervezve. Az S-sorozatú kukatárolók a 120 literes, az L-sorozatú kukatárolók a 240 literes kukák tárolására alkalmasak. A legömbölyített aljú szemetesedények tárolására nem alkalmas a KUBIO, mert ezeknek a kukáknak a mérete nem teszi lehetővé a kibillentést.

A KUBIO kukatárolókban úgy kell elhelyezni a kukákat, hogy a kukát megtartó drótkötelet a kukán át kell húzni, hogy az kibillentett állapotában megtartsa a kukát. Így a kuka kivétele nélkül fel lehet nyitni a fedelét, csak a kukák ürítésekor kell azokat kivenni a tárolóból.

4. Karbantartás

A KUBIO kukatárolók minimális karbantartást igényelnek. Az ajtók forgáspontjait érdemes kb. évente kenőanyaggal, pl. WD-40 sprayvel befújni. Ellenőrizni kell a drótkötelet, ha azok meglazultak, vagy kiszálkásodtak, akkor ki kell cserélni. A kiszálkásodott, ki nem cserélt drótkötél sérülést okozhat!

5. Tisztítás

A betonfelületeket magasnyomású mosóval lehet tisztítani. Az ajtókat enyhén mosószeres, vizes szivaccsal, vagy puha textillel tisztíthatjuk. Oldószert (pl. hígítót) ne használjunk a tisztításhoz, mert az a festett felületeket kikezdeheti.